



Компания: ООО «Креатив Пак»,

Адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская 29-33 стр. 27, оф. 202

Контакты: tel: +7 495 7447206, e-mail: info@creative-pack.ru site: www.creative-pack.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ МАКЕТОВ

1. Программа сборки макета - Illustrator CS5-CC; Corel Draw v. 8-X3
 2. Цветовая модель макетов CMYK или CMYK + Pantone
 3. Каждый дизайн должен быть сверстан в отдельном файле.
 4. Две версии макетов: со шрифтами (шрифты в отдельной папке) и в кривых (если файл только в кривых редактирование текста не возможно);
 5. Наличие файла превью с оригинал макета;
 6. Растровые изображения должны быть только подлинкованы в файле верстки. Сами иллюстрации необходимо предоставить в 2-х видах: в формате TIFF и в формате PSD (с разумным количеством слоев, чтобы можно было работать над элементами изображения отдельно от других частей изображения);
 7. Количество красок в одном дизайне - не больше 8 или 10 (с учетом праймера, лака и белой краски) в зависимости от печатного оборудования.
 8. Если задумано цветоделение иллюстраций на цвета Pantone, нужно поделенные таким образом изображения, а не файлы в CMYK с указанием желаемого цветоделения на цвета Pantone;
 9. Если в дизайне имеется белая краска или выборочный лак, требуется вынести в дизайне на отдельные слои и подписать соответствующим образом.
 10. Минимальная толщина штриха - 0.1 мм; минимальная толщина выворотки штриха - 0.2 мм; (тонкие штрихи и выворотки возможны только в одной краске)
 11. Минимальный размер растровой точки – 2%; (если требуется иное, необходимо обсуждение)
 12. Все объекты малого размера (например логотипы, штрих-коды, технические надписи и прочие элементы в графическом стиле) должны быть выполнены в векторном виде. Использование “текстовых” слоев в растре не допустимы.
 13. Поля этикеток в зоне сопряжения “ручьев” должны быть одинакового цвета. Самым простым и удобным для печати случаем является использование полей белого цвета. Ширина таких полей должна быть не менее 1мм.
- ## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ МАКЕТОВ
- Данное технологическое требование необходимо для соблюдению условий по возможному отклонению ножа в процессе резки запечатанного ролика.
14. Линии разметки, размеры, а так же прочая техническая информация не относящаяся непосредственно к дизайну должны быть вынесены на отдельный, не печатный слой и покрашены контрастным цветом, по отношению к дизайну.
 15. Градиентная заливка не должна уходить в «0». Изображение не должно содержать градаций в высоких светах и глубоких тенях, по причине трудности их воспроизведения. Некоторые небольшие элементы изображения (обводки и контуры) не должны состоять из 3-4 цветов во избежание проблем в печати.
 16. Если для дизайна имеется цветовой эталон в виде бумажной цветопробы или образец оттиска, полученный типографическим способом, то необходимо приложить к заказу данный цветовой ориентир.